

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ПАСПОРТ СМЕСИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор и доверие к продукции FASHUN

FASHUN - ваша надежная марка!

Наша продукция изготавливается в соответствии с техническими стандартами и санитарно - гигиеническими нормами РФ

www.fashun.ru

1

Установка смесителя должна производиться специалистом!

При повышенном давлении (≥ 0.63 МПа) в системе, требуется установка редуктора давления.

Минимальное давление воды	0.5 бар
Оптимальное давление воды	1-5 бар
Максимальное давление воды	10 бар

Различия давления холодной и горячей воды ($\pm 10\%$)
Максимальная температура горячей воды до 90°C

Важно !!!

! При установке смесителя запрещается использование инструмента с зубцами из-за возможного повреждения хромированной поверхности.

! Через каждые 6 месяцев необходимо проверять подводку, картридж/кран-буксы, шланг, лейку и аэратор на наличие дефектов. Эти расходные материалы необходимо своевременно менять.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Монтаж смесителя должен производиться специалистом с соблюдением настоящих инструкций. Подготовьте выходы подводящих труб, очистите резьбу, убедитесь в наличии фильтра грубой очистки.
2. Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте) в муфты G 1/2. Для герметизации используйте фум-ленту.
3. Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в корпус смесителя (150 мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.
4. Установите декоративные шайбы - отражатели (в комплекте).
5. Установите корпус смесителя и прикрутите накидные гайки к эксцентрикам, используя резиновые прокладки с сетками для торцевого уплотнения (в комплекте). Прикручивание обеих накидных гаек должно происходить одновременно для предотвращения "перекоса" по резьбе. Затяжки накидных гаек обязательно должно производиться ключом с мягкими губками или через 2-3 слоя ткани - во избежание повреждения декоративного покрытия гаек.
6. Установите излив на корпус смесителя (для смесителей с длинным изливом). Убедитесь в отсутствии "перекоса" по резьбе и затяните гайку руками с усилием.
7. Присоедините лейку к шлангу со стороны конусообразной гайки. Соедините шланг с корпусом смесителя. Используйте резиновые прокладки (в комплекте). Затягивание гайки производите руками.

СПОСОБ МОНТАЖА СМЕСИТЕЛЯ:

1. Подсоедините гибкие подводки к корпусу смесителя. Затяните соединения руками с усилием, без применения инструмента.
2. Установите смеситель в соответствующее отверстие в мойке (умывальнике). Надежно закрепите с помощью нижнего крепления: латунной гайки или фигурной шайбы, шпильки и гайки.
3. Присоедините гибкие подводки к коммуникациям водопровода. Подводка должна провисать, избегайте перекручивания и переломов подводки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ:

- Протирать мягкой тканью, смоченной в воде. При необходимости использовать неабразивное моющее средство или мыло.
- Периодически снимайте аэратор и очищайте его

! Запрещается: Использовать для очистки смесителя агрессивные средства (содержащие кислоты, щелочи), а также абразивные порошки и пасты, которые могут привести к царапинам на поверхности смесителя.

Гарантийные сроки:

- 3 года - на корпус смесителя из нержавеющей;
- 3 года - на корпус смесителя из цинкового сплава;
- 5 лет - на корпус смесителя из латуни ;
- 6 месяцев - на кран-буксы, картриджи ;
- 6 месяцев - на подводки, эксцентрики, лейки, шланги, аэраторы, прокладки и сальники ;
- 1 год - на смеситель для общественного и промышленного применения;
- Срок службы: 10 лет.

Гарантия исчисляется со дня продажи. Для подтверждения даты продажи необходимо предъявить правильно и полностью заполненный гарантийный талон, подписанный продавцом и покупателем, заверенный печатью торговой организации, а так же кассовый (товарный) чек, претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в момент покупки.

В гарантийном обслуживании и ремонте может быть отказано при:

- загрязнении смесителя, наличии известкового налета и т.д.
- наличии повреждений (царапин, вмятин на корпусе и комплектующих).

Такой смеситель возврату и обмену не подлежит, может быть только отремонтирован!

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- При механических повреждениях, возникших в процессе монтажа и эксплуатации (царапины, трещины и аналогичные механические внешние повреждения)
- При попадании внутрь инородных предметов
- При неквалифицированном монтаже
- При использовании не по назначению
- При возникновении дефектов, вызванных ненадлежащей транспортировкой, после покупки
- При использовании неоригинальных деталей
- При внесении изменений в конструкцию
- При ремонте или переделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ)
- При возникновении независимых от производителя причин (превышение допустимого, согласно стандарта, давления воды в водопроводной системе, превышение максимально допустимой температуры горячей воды на входе, указанной в инструкции по монтажу и эксплуатации, пожар, землетрясение и др)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

С техническими данными, гарантийными условиями и инструкциями по монтажу, эксплуатации и уходу ознакомлен.
Правильность заполнения гарантийного талона проверил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Наименование	
Артикул	
Дата продажи	
Штамп магазина	
Подпись продавца	
Подпись покупателя	



www.fashun.ru